



# UDOBJE +



## Tehnični podatki:

Okno iz lesa z aluminijasto oblogo zunaj

Odpiranje po vertikalni in horizontalni osi

**Odpornost proti obremenitvam z vetrom:** Razred C2/B3

**Vodotesnost:** Razred 8A

**Toplotna prehodnost stekla:** 0,7 Wm<sup>2</sup>/K

**Toplotna prehodnost okna:** 1,1 Wm<sup>2</sup>/K

**Zvočna izoliranost okna:** 33 dB

**Prepustnost zraka:** Razred 4

**Vrsta lesa:** smreka/jelka

**Debelina krila:** 68 mm + 20 mm = 88 mm

**Debelina okvirja:** 68 mm + 16,5 mm = 84,5 mm

**Vidna širina okna:** 107 mm

**Steklo:** 4:/16Ar/4/29Ar/4 Ug=0,7 W/m<sup>2</sup>K, Rw=34dB

**Steklo:** medstekelna žaluzija; barva: barvna karta Leskovšek-ročni pogon

**Steklo:** alu distančnik - sive barve

**Okovje:** Roto NT sive barve


**Tesnilo:** število tesnil - 3

**Barva tesnila:** v krilu - siva ali rjava, v alu oblogi - črna

**Silikon pri steklu:** zunaj-črni; notri-transparent

**Površinska obdelava lesa:** končna vodna lazura po barvni karti M SORA

**Površinska obdelava alu obloge:** prašno lakiranje; barvna karta Stemeseder



## Opcije:

**Toplotna prehodnost stekla:** 0,5 Wm<sup>2</sup>/K (brez žaluzije)

**Toplotna prehodnost okna:** 0,87 Wm<sup>2</sup>/K

**Zvočna izoliranost okna:** 33-42 dB

**Vrsta lesa:** macesen, hrast, red grandis, termo smreka, termo jesen, ameriški oreh

**Steklo:** 6/10/6/29/6, 6/14/4/29/4, 8/12/4/29/4, 10/10/4/29/4, 33.2/14/4/29/4, 33.2/12/4/29/33.2, 44.1/12/4/29/4, 44.1/8/4/29/44.1, 4/22/4/22/4

**Steklo:** medstekelna žaluzija na električni pogon; stikalo/daljinec

**Okovje:** Roto NT Designoll, Roto NT PowerHinge

**Barva tesnila:** v krilu - bela

**Silikon pri steklu-barva:** bela, rjava, temno rjava

**Površinska obdelava alu obloge:** posebne barve po barvni karti Stemeseder