



# UDOBJE 3QL



## Tehnični podatki:

Okno iz lesa z aluminijasto oblogo zunaj

Odpiranje po vertikalni in horizontalni osi

**Odpornost proti obremenitvam z vetrom:** Razred C2/B3

**Vodotesnost:** Razred 8A

**Toplotna prehodnost stekla:** 0,5 Wm<sup>2</sup>/K

**Toplotna prehodnost okna:** 0,82 Wm<sup>2</sup>/K

**Zvočna izoliranost okna:** 33 dB

**Prepustnost zraka:** Razred 4

**Vrsta lesa:** smreka/jelka

**Debelina krila:** 68 mm + 32 mm = 100 mm

**Debelina okvirja:** 68 mm + 15 mm = 83 mm

**Vidna širina okna:** 107,7 mm

**Steklo:** 4:/18Ar/4/18Ar/4 Ug=0,5 W/m<sup>2</sup>K, Rw=32dB

**Steklo:** TGI termo distančnik - črne barve

**Okovje:** Roto NT sive barve


**Tesnilo:** število tesnil - 3

**Barva tesnila:** v krilu - siva ali rjava, v alu oblogi - črna

**Silikon pri steklu:** zunaj-črni; notri-črni

**Površinska obdelava lesa:** končna vodna lazura po barvni karti M SORA

**Površinska obdelava alu obloge:** prašno lakiranje; barvna karta Stemeseder



## Opcije:

**Toplotna prehodnost stekla:** 0,6 Wm<sup>2</sup>/K, 0,7 Wm<sup>2</sup>/K

**Toplotna prehodnost okna:** 0,87 Wm<sup>2</sup>/K, 0,94 Wm<sup>2</sup>/K

**Zvočna izoliranost okna:** 33-42 dB

**Vrsta lesa:** macesen, hrast, red grandis, termo smreka, termo jesen, ameriški oreh

**Steklo:** 6/14/6/16/6, 8/12/8/12/8, Klima Guard, 6/16/4/18/4, 8/16/4/16/4, 10/14/4/16/4, 33.2/16/4/18/4, 33.2/14/4/16/33.2, 44.1/16/4/16/4, 44.1/14/4/14/44.1, 55.2/12/6/14/6

**Okovje:** Roto NT Designoll, Roto NT PowerHinge

**Barva tesnila:** v krilu - bela

**Silikon pri steklu-barva:** bela, rjava, temno rjava

**Površinska obdelava alu obloge:** posebne barve po barvni karti Stemeseder