



# NATURA E112



## Tehnični podatki:

Okno iz lesa

Odpiranje po vertikalni in horizontalni osi

**Odpornost proti obremenitvam z vetrom:** Razred C2/B3

**Vodotesnost:** Razred 8A

**Toplotna prehodnost stekla:** 0,5 Wm<sup>2</sup>/K

**Toplotna prehodnost okna:** 0,66 Wm<sup>2</sup>/K

**Zvočna izoliranost okna:** 33 dB

**Prepustnost zraka:** Razred 4

**Vrsta lesa:** smreka/jelka

**Debelina krila:** 56 mm + 57 mm = 113 mm

**Debelina okvirja:** 45 mm + 68 mm = 113 mm

**Vidna širina okna:** 117 mm

**Steklo:** 4/20Ar/4/18Ar/4 Ug=0,5 W/m<sup>2</sup>K, Rw=32dB

**Steklo:** TGI termo distančnik - črne barve

**Steklo:** vlepjeno v krilo s Kōdiglaze P

**Okovje:** Roto NT sive barve

**Število tesnil:** 4

**Barva tesnila:** siva, rjava

**Silikon pri steklu:** črni

**Površinska obdelava:** končna vodna lazura po barvni karti M SORA

**Odkapni profil na okvirju:** barva; siva EV1, rjava C33, bela RAL 9016

## Opcije:

**Toplotna prehodnost stekla:** 0,6 Wm<sup>2</sup>/K, 0,7 Wm<sup>2</sup>/K

**Toplotna prehodnost okna:** 0,73 Wm<sup>2</sup>/K, 0,80 Wm<sup>2</sup>/K

**Zvočna izoliranost okna:** 33-44 dB

**Vrsta lesa:** macesen, hrast, red grandis, termo smreka, termo jesen, ameriški oreh

**Steklo:** 6/16/6/16/6, 8/14/8/12/8, Clima Guard, 6/18/4/18/4, 8/18/4/16/4, 10/16/4/16/4, 33.2/18/4/18/4, 33.2/16/4/16/33.2, 44.1/18/4/16/4, 44.1/16/4/14/44.1, 55.2/14/6/14/6

**Okovje:** Roto NT Designnoll, Roto NT PowerHinge

**Barva tesnila:** bela

**Silikon pri steklu-barva:** bela, rjava, temno rjava

**Odkapni profil na okvirju:** v barvi okna

**Odkapni profil na krilu:** barva; siva EV1, rjava C33, bela RAL 9016, v barvi okna

